

# み 見える君2

通信機能付カメラ



【屋外用】 FULSUP-C565-PB



RBSS認定は、カメラのみ、  
電源BOX・通信機器部を除きます



【屋外用】 FULSUP-C264-FPB



【屋内用】 PROC1002-MI

仕様					
■ FULSUP-C565-PB 180°パノラマ		■ FULSUP-C264-FPB オートフォーカスパレット		■ PROC1002-MI 首振り機能搭載・屋内専用	
画素数	500万画素	画素数	200万画素	画素数	100万画素
最低被写体照度	0.005Lux@F1.2 (カラー) IRオン時 0 Lux (白黒)	最低被写体照度	0.002Lux@F1.2 (カラー) IRオン時 0 Lux (白黒)	最低被写体照度	0Lux (赤外線照射時)
解像度	1944p(2592×1944)/720p(1280×720)	解像度	1080p(1920×1080)/720p(1280×720)	解像度	720p(1280×720)/640p(640×352)
画角	H180°/V95° (マイク内蔵)	画角	最大H88°/V49°	画角	水平方向: 355°/ 垂直方向: 90°
赤外線射距離	15m	赤外線射距離	50m	赤外線射距離	約8m
供給電源	AC-100V	供給電源	AC-100V	供給電源	AC-100V
機能	IP67、IK10 (カメラ)	機能	IP67、IK10 (カメラ)、電動ズーム	機能	室内用/動体検知アラーム/ 音声入出力機能
セキュリティ機能	アカウント・パスワード によるユーザー管理	セキュリティ機能	アカウント・パスワード によるユーザー管理	セキュリティ機能	アカウント・パスワードによる ユーザー管理
寸法 (カメラ)	W95.8×H74×D158.5	寸法 (カメラ)	W239.5×Φ76	寸法 (カメラ)	W84×D103×H112
寸法 (BOX)	W170×H220×D110	寸法 (BOX)	W170×H220×D110	寸法 (BOX)	W130×D130×H30
重量	1.5kg (カメラ・BOX含む)	重量	1.6kg (カメラ・BOX含む)	重量	0.65kg (カメラ・BOX含む)
動作環境温度	-10～50℃	動作環境温度	-10～50℃	動作環境温度	0～35℃
閲覧	携帯端末専用 アプリケーション使用 (iPhone/Android対応)	閲覧	携帯端末専用 アプリケーション使用 (iPhone/Android対応)	閲覧	携帯端末専用 アプリケーション使用 (iPhone/Android対応)
通信	LTE	通信	LTE	通信	LTE
記録媒体	マイクロSDカード256GB	記録媒体	マイクロSDカード256GB	記録媒体	マイクロSDカード16GB
録画日数の目安	約7日 (録画条件:4096kbps)	録画日数の目安	約10日 (録画条件:2048kbps)	録画日数の目安	約2.5日 (録画条件:1280×720)



は、防犯機器の安心マークです。

RBSS (優良防犯機器認定制度) は、公益社団法人日本防犯設備協会が一般の方々の安心・安全に寄与することを目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより、優良な防犯機器の開発及び普及の促進を図る自主認定制度です。認定を受けた「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークである、RBSSのロゴマークを表示できます。

## ■ 料金プラン

対象製品	品番	レンタル期間			
		1週間	1カ月	1カ月以上1年未満	1年以上
見える君【2MP】 オートフォーカス小型バレット	FULSUP-C264-FPB	26,180	30,580	25,080	21,780
見える君【5MP】 180度パノラマバレット	FULSUP-C565-PB	30,580	33,880	28,380	25,080
見える君【1MP】 屋内用	PROC1002-MI	8,280			

※掲載金額は税込価格です

※記載金額は月額単価になります

※掲載金額はデータ通信SIM(100GBプラン)込の価格です

# み 見える君<sup>くん</sup>2

通信機能付カメラ



◆製造・販売元



株式会社プロテック

届出番号(電気通信事業者):第H1913485号

【本社】〒721-0973

広島県福山市南蔵王町6-18-40

TEL: 084-943-6444 FAX: 084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013

東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階

TEL: 03-6435-7905 FAX: 03-6435-7908

